

Технические характеристики проектора EIKI EK-811W

| | |
|---------------------------------|---|
| Модель | EK-811W |
| Яркость | 8000 ANSI Lm |
| Контрастность | 100 000 :1 |
| Фактическое разрешение | 1280 x 800 |
| Лазер: тип, ресурс | двухлазерная технология Red & Blue, 20 000 часов |
| Технология отображения | 0,65" DMD, DLP chip x 1 |
| Объектив (тип, характеристики) | опция |
| Zoom | опция |
| Расстояние к ширине изображения | зависит от объектива |
| Диагональ изображения, м | 1,27 - 7,62 |
| Ширина изображения, м | 1 - 6,1 |
| Дистанция проекции, м | 1,8 - 14,9 |
| Офсет проекции | зависит от объектива |
| Цифровая коррекция трапеции | V: +/- 20 H: +/- 20 |
| RS-232 | D-sub 9 pin |
| LAN | RJ-45 (web интерфейс для управления) |
| Комп. совместимость | WUXGA - VGA, MAC |
| Входы | Dsub15, HDMI x 1, DVI-D, USB A (Wi-Fi порт)б mini USB 3D sync |
| Выходы | D-sub15x1 HDMI x 1 mini Din 3 x 1 |
| 3D | 3D Sync mini din 3 pin x 1 |
| Динамики | - |
| Пульт ДУ | ИК |
| Вентиляционный шум, дБ | 35/ 33(eco) |
| Габаритные размеры (ВxШxД), мм | 180 x 481 x 508 |
| Вес, кг | 24 |
| Энергопотребление, Вт | 860Вт |